

# P1173



- Acer Color Boost II+ Technology
- Acer SmartFormat Technology
- Acer EcoProjection Technology
- ColorSafe II
- DLP 3D & HDMI 3D ready



## Acer 投影機

### 產品規格

顯示技術	DLP 技術/ 0.55" DarkChip 3 DMD
真實解析度	SVGA (800 x 600)
最大支援解析度	UXGA (1,600 x 1,200), WUXGA (1,920 x 1,200)
電腦訊號相容 Computer Compatibility	IBM PC and Compatibles, Apple iMac/MacBook, and VESA Standards WUXGA (1,920 x 1,200), 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
支援視訊格式	NTSC (3.58/4.43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
投射形式	4:3 (Native)/相容 16:9 螢幕格式
對比	標準 13,000:1(極限媲美 20,000:1)
色彩	1070 百萬色
亮度	3,000 ANSI 流明 (標準模式); 極限亮度媲美 4,000 ANSI 流明
投影鏡頭	F = 2.57 ~ 2.65, f = 21.00mm ~ 23.10mm 1:1.1 Manual Zoom and Manual Focus
投影尺寸(Diagonal)	24 吋(61cm) ~ 300 吋(762cm)
投影距離	1.0 公尺 ~ 11.3 公尺
投射比	53" @ 2m (1.86 ~ 2.04:1)
水平掃描頻率	30 ~ 100 kHz
垂直掃描頻率	50 ~ 120 Hz
燈泡	190 W 可換式 P-VIP
燈泡壽命	10,000 小時(ExtremeEco)
梯形修正	垂直 +/-40 度
投射位置	正投/背投/吊掛正投/吊掛背投
聲音	內建一個 3W 喇叭
重量	1.95 公斤
尺寸(W x H x D)	26.4 x 7.8 x 22.0 公分
Remote Control	IR remote control with PgUp/PgDn functions
電源供應	AC input 100~240V auto-switching
耗電量	240 Watts (Operation), <0.5 Watts (Standby)
操作環境溫度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
噪音值	26 dBA (經濟模式)
輸入端子	Analog RGB/Component Video (D-sub) x 2 Composite Video (RCA) x 1 S-Video (Mini DIN) x 1 HDMI/MHL (Video, Audio, HDCP) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 2
輸出端子	Analog RGB (D-sub) x 1 PC Audio (Stereo mini jack) x 1
控制介面	USB (Mini-B) x 1, RS232 (D-sub) x 1
標準包裝內容物	電源線, VGA 信號線, 遙控器(含電池), 背包, 使用手冊(CD), 快速使用指南

\*本型錄依實際出貨為準, 規格變更將不另行通知

• Specifications subject to change without prior notice  
• Copyright ©2014 Acer Inc. All rights reserved.

[www.acer.com.tw](http://www.acer.com.tw)



佳譽資訊股份有限公司

全國統一報價：(06)2036972(代表號) 授權專案報價中心

全國報修專線：(06)2036972 分機 21

佳譽資訊地址：台南市永康區復華七街 167 號